



PRESTANDEDEKLARATION

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Bergs Timber Production AB
Adress: Bergs väg 13
570 84 Mörlunda
Telefon: 010-1998500
E-post: info@bergstimber.se
Hemsida: www.bergstimber.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden AB (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE Research Institutes of Sweden AB har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll för maskinsorterat konstruktionsvirke Nr. 0402-CPR-143503 och för visuellt sorterat konstruktionsvirke Nr. 0402-CPR-SC0615-12.

Angivna prestanda

Prestanda för maskinellt och visuell hållfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.

Allmän prestanda

Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Naturlig beständighet	5 (enligt SS-EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Avgivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga ämnen som behöver deklarerars.



Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Tjocklekar (brandmotstånd)	31 - 110 mm C - klasserna 19 - 110 mm T - klasserna
Bredder (brandmotstånd)	60 - 300 mm C - klasserna 85 - 242 mm T - klasserna
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsmaskiner	Dynagrade modell 1b serge nr. 301
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 338: C30, C24, C18, eller C16. Enligt EN 14081-4 eller relevant ITT-rapport: TR26; T26, T22, T18, T15 eller T11.

Visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (GS / SS)

Prestanda för visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke (enligt BS 4978:2007+A1:2011) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS - EN 14081-1:2005+A1:2011

Tjocklekar (brandmotstånd)	22 - 110 mm C - klasserna
Bredder (brandmotstånd)	50 - 300 mm
Ytkvalitet	Sågat eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Dry graded Wet
Sorteringsklass/ sorteringsstandard	SS eller GS. BS4978
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 338: C24 eller C16

Att prestanda för vår byggprodukt maskinellt och visuellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Mörlunda den 2019-06-19

Bergs Timber Production AB

Platschef
Andres Johansson