

Företag 	Dokumentnamn <b>Linax Produktgaranti - Drift &amp; Underhåll</b>	
Upprättad av Bergs Timber Bitus	Fastställd av Bergs Timber Bitus	Giltig från apr-20

## Produktbeskrivning

### Linax

De produkter som genomgått Linaxbehandling (Royalimpregnering) består av furu som är impregnerat med ett kopparbaserat medel och därefter kokt i en varm processolja under vakuum. Detta ger en eftertorkad trävara som är infärgad på alla 6 sidor. Oljan går in 2-3mm i ytorna och i ändträ upp till 20mm, vilket ger stora fördelar gällande underhåll. I oljan kan tillsättas färgpigment. Pigmenten kokas då in tillsammans med oljan och ger en pigmentering på alla sidor. Virket blir också mycket formstabil, vilket innebär mindre risk för sprickbildning än för obehandlat och impregnerat trävirke.

### Färger

Produkten finns i kulör brun (Linax Brun), grå (Linax Grå). Behandling är transparent, vilket gör att träets naturliga struktur lyser igenom. Linax har en vacker färgvariation som ger liv i ytan, vilket blir annorlunda mot det utseende man får med en målad färg. Kosmetiska variationer kan förekomma då kärnved, ytved och kvistar suger åt sig olika mycket färg. Färgpigmenten ligger i oljan och kokas in under Linaxprocessen (Royalprocessen) på alla sidor i virket.

Alternativt kan produkten levereras i en naturell olja (Linax Natur) som är utan färgpigment. Denna produkt är ljus gyllenbrun när den är nyproducerad. Över tid blir denna produkt vädergrå.

Virket blir strölagt under produktionen och det kan därför förekomma strömärken på produkten.


### **Vår leverantör har uppgett följande färgkoder:**

RB10 Brun (Linax Brun) NCS S 8010-Y50R ligger närmast, närmaste RAL kulör RAL 8014

RG25 Grå (Linax Grå)

RO.0 Natur (Linax Natur) utan färgpigment. Ingen färgkod

Önskas andra färger på Linax panelen så kan produkten i princip övermålas med en riktig oljebaserad färg. Vidare underhåll ska då fortsatt ske med en oljebaserad färg. Viktigt! Här frångår man Woodworks by Bergs AB Linax produktgaranti.

Företag 	Dokumentnamn <b>Linax Produktgaranti - Drift &amp; Underhåll</b>	
Upprättad av Bergs Timber Bitus	Fastställd av Bergs Timber Bitus	Giltig från apr-20

## Användningsområde

### Underhåll

Allt trä kräver underhåll och så även Linax. Dock är kvalitén på Linaxbehandlat (Royalimpregnerat) virke mycket högre och kräver mindre underhåll. Över tid slits/tvättas oljan i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgpigmenten kommer som på annat målat virke att blekas. Färg ska då bättras på igen (inom 6-12 år) med motsvarande Linoljelasyr Linax som produkten behandlats med.

För altangolv rekommenderas inoljning vart 6-7 år. Oljan kan påföras med roller eller pensel. Var noga med att inte lägga på för mycket olja då det kan ge påväxt på virket. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Linax Natur kommer att få en vädergrå ton, och oljan i det yttersta skiktet slits gradvis bort. Den som vill ha en vädergrå yta behöver inte olja förrän efter 6-12 år beroende på klimatförhållanden. Underhåll ska göras med Linoljelasyr Linax Natur. Vill man pigmentera upp ytan på Linax Natur kan man själv blanda en olja med lika delar av Linoljelasyr Linax Natur och Linoljelasyr Linax Brun som man sedan påför virket.

Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja.

Vid tvättning ska man inte använda högtryckstvätt då det kan flisa upp virket och tvätta bort oljan i översta skiktet. Det bästa är att tvätta med ljummet vatten och skölja bort med en vattenslang med normalt tryck. Använd inte starka fettlösande medel utan använd en mild hustvätt. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel.

På monterat Linax virke kan viss kådblödning förekomma och då speciellt runt kvistar. Detta är mer vanligt förekommande på mörka färger som Linax Brun. Kådan kommer över tid att gradvis slitas bort av väder och vind. Man kan själv skynda på processen genom att borsta bort med en styv borste, men vår rekommendation är att låta naturen göra jobbet.

Speciellt utsatt är väggar i söder och väst samt en altan i soligt läge.

Kådutfällning är inget onormalt. Det försvinner över tid och är normalt inte reklamationsgrundande.

Furu innehåller varierande mängder med kåda något som traditionellt är bra eftersom kådan har en konserverande verkan på trä.

Det går i princip att övermåla Linax. Man ska då använda en oljebaserad färg. Vidare underhåll ska då fortsatt ske med en oljebaserad färg.

**Viktigt!** Man frångår då Bergs Timber Linax produktgaranti.



Företag		Dokumentnamn	
<b>Linax Produktgaranti - Drift &amp; Underhåll</b>		Upprättad av	Fastställd av
Bergs Timber Bitus		Bergs Timber Bitus	Giltig från
			apr-20

Allmänna bestämmelser för Woodworks by Bergs AB produktgaranti finns att hämta på [www.woodworks.se](http://www.woodworks.se)

Ifyllt dokument "Drift och Underhåll Linax" ska printas, ifyllas och undertecknas av konsumenten samt återsändas till Woodworks by Bergs AB, [info@woodworks.se](mailto:info@woodworks.se), för att garantin ska vara giltig.

Konsumentens namn.....

Konsumentens adress.....

Återförsäljare.....

Slutkundens(kopia)  
faktura/kvitto.....

Återförsäljares(kopia)  
fakturanummer/kvitto.....

Paketnummer vid leverans.....